


Toote informatsioon:

Tööriista vedelik 901

Vähendab nakkuvusprobleeme kõikide hermeetikute korral.

Üldkirjeldus ja tüüpilised kasutusala: *Tööriista vedelik 901 on spetsiaalselt välja töötatud hermeetikute (silikoonid, MS-polümeerid ja polüuretaan) töötlemiseks.*

Kasutades seda vedelikku seebiveelahuse asemel, vähendate võimalust nakkuvusprobleemi tekkeks, väheneb hermeetiku nakkuvusööriista külge ning paraneb vuugi töödeldavus.

Member of  Danish Association of Sealant Applicators & Manufacturers.



Tööriista vedelik 901 on spetsiaalselt loodud hermeetikute (silikoon, MS-polümeer ja polüuretaan) töötlemiseks ja silumiseks. Kasutades seda vedelikku seebiveelahuse asemel, vähendate võimalust nakkuvusprobleemi tekkeks, väheneb hermeetiku nakkuvusööriista külge ning paraneb vuugi töödeldavus.

Füüsilised / keemilised omadused:

Värv: Läbipaistev
 Konsistents: Vedel
 Tihedus: Ligikaudu 1,0 kg/liiter
 pH-tase: Ligikaudu 7
 Säilivusaeg: Minimaalselt 2 aastat suletuna originaalpakendis, hoiustatuna jahedas ja kuivas.
 Pakendamine:

Toote nr.	Suurus
4989	250 ml pihustatav
4990	1 liitrine pudel
4991	5 liitrine kanister



Kasutusjuhend:

Kasutustemperatuur:

Võib kasutada temperatuuridel +5 °C kuni +40 °C.

Kasutamine:

Vedelikku kasutatakse lahustamata kujul. Pihusta vedelikku otse hermeetiku peale ning seejärel silu kasutades kuiva või märga tööriista.

Võib ka silumistööriista (pahtli labidas, silikooni siluja) kasta vedeliku sisse ja seejärel siluda.

Kasutades vedelikku 901 seebiveelahuse asemel on võimalik värsket silikooni vajadusel hiljem vuuki juurde lisada.

Märkus:

Võib põhjustada korrosiooni kui vuukida teras komponente. Võib põhjustada värvuse muutust poorsetel pindadel. Eemalda liigne vedelik klaaspaneelidelt. Mitte kasutada pindadel mis on tundlikud veele või võivad paisuda.

Puhastamine:

Puhastada veega.

Tervis ja ohutus:

Ohusümbolid:

Puuduvad

Lisainformatsiooni saamiseks vaata toote ohutuskaarti.

Selle toote informatsioonilehel olev info põhineb ulatuslikel laboratoorsest testimisest ning praktilisel kogemusel ja on mõeldud aitama kasutajal saavutada optimaalset kasutusmeetodit. Kuna kasutajapoolsed tingimused on meie kontrolli alt väljas ei saa me anda toote kasutamisel saadud tulemustele garantiid. Toote infolehel olevad väärtused on tüüpilised väärtused andmaks suuniseid. Neid ei tohiks kasutada kui toote spetsifikatsioone. Vaata samuti meie müügi- ning tarnetingimusi.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – TAANI – INFO@DANALIM.DK
TEL. (+45) 56 64 00 70 - FAKS (+45) 56 64 00 90 - TEHNILINE TEENUS TEL. (+45) 56 64 00 75**